

洁净工作台

型号：KH-CJ-系列



型号：KH-CJ-系列

KH-CJ 系列洁净工作台是一种可提供局部洁净等级为 100 级（ISO 等级 5）操作环境的空气净化设备。在工作状态下能保持局部工作空间内的风速、空气洁净度、噪声、振动和照明等性能参数满足实验室使用的要求，它具有使用方便、结构简单、效率高特点，广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业。通过风机将空气吸入，经静压箱通过高效过滤器过滤，将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。洁净工作台根据气流的方向分为垂直流洁净工作台和水平流洁净工作台，根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通洁净工作台和生物（医药）洁净工作台。

优点

- 1.单向气流流形，准封闭式不锈钢台面，便于清洗并可有效防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激；
- 2.低噪音风机，风速多级可调，确保操作区域风速终处于理想状态；
- 3.高效率过滤器，能过滤到 $0.3\mu\text{m}$ 以上微尘；
- 4.Uv紫外线灯灭菌，消除微生物污染隐患；
- 5.人性化设计，提高工作的舒适性，柔和明亮的照明系统，降低工作强度；
- 6.产品出厂前均按照美国联邦209E标准逐台严格检测可靠性极高。

性能

- 下降气流平均风速 $0.2-0.5\text{m/s}$
- 照度 $>300\text{LUX}$
- 噪声 $\leq 65\text{dB}$
- 洁净度 100级
- 振幅 $\leq 5\mu\text{m(rms)}$
- 紫外强度 400Mw/m^2
- 沉降菌 0个/皿/48H
- 电源:50Hz, 220V
- 参照YY/T1539-2017、JG/T292-2010(工作台)标准

应用

- 广泛使用于电子、仪表、制药、光学、植物组培、科研院校及实验室等领域。

Kinghunt® 凯恒生物
BIOLOGICAL

我们为您提供
微生物检测整体解决方案

洁净工作台

型号：KH-CJ-系列

垂直流工作台

型号	KH-CJ-1FD	KH-CJ-2FD	KH-CJ-1F	KH-CJ-2F
工作尺寸(W*D*H)	800*655*550 mm	1290*655*550 mm	800*690*550 mm	1290*690*550 mm
外型尺寸(W*D*H)	960*700*1600mm	1450*700*1600mm	960*750*1600mm	1450*750*1600mm
过滤器尺寸	720*530*50	1230*530*50	720*530*50	1230*530*50
气流方向	垂直流			
适用人数	单人单面	双人单面	单人双面	双人双面
洁净等级	≥0.5μm尘埃粒径≤3.5颗(百级,美国联邦209E) ISO,5级			
平均风速	0.25-0.6m/s(可调)			
噪音	≤62dB(A)			
振幅	≤0.5um			
电源	AC/220v/150Hz			
功率	0.25KW	0.5KW	0.5KW	0.5KW
LED灯/紫外灯规格	T5/15W/*1	T5/30W/*1	T5/15W/*1	T5/30W/*1



一对一服务



质量三包



厂家直销

南通凯恒生物科技发展有限公司

Nantong Kinghunt Biology Technological Development Co., Ltd.

•地址:江苏省南通市崇川区兴福路29号1栋

•E-mail:info@kinghunt.cn

•Website:www.kinghunt.cn

•电话:0513-85596088