

洁净工作台 (KC900配套)

产品介绍:

- 1、本产品采用了任意定位移门系统
- 2、外壳采用冷轧板喷塑焊接，工作台面为 SUS304 拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗
- 3、照明和杀菌系统安全互锁，快中慢三档风速，可紫外灯预约定时
- 4、数显式制界面，更具人性化设计，显示风速档位、灯管照明状态及过滤器使用时效
- 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区 洁净
- 6、配置有 HEPA 高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命
- 7、配套本公司KC900全自动培养基分装仪使用，为培养基分装提供有效的环境支持。

技术参数:

参数	型号	KC-CJ-1F 单人双面
洁净等级		100 级@ $\geq 0.5 \mu\text{M}$ (联邦 209E)
菌落数		$\leq 0.5 \text{ 个}/\text{皿} \cdot \text{时}$ ($\Phi 90\text{mm}$ 培养平皿)
平均风速		0.25-0.45m/s
噪音		$\leq 62\text{dB (A)}$
振动半峰值		$\leq 0.5 \mu\text{M}$ (x、y、z 方向)
照度		$\geq 300\text{Lx}$
电源		AC 单相 220V/50Hz
最大功率		490W
重量		120kg
工作区尺寸	W1×D1×H1	1100×650×1080mm
外型尺寸	W×D×H	1280×710×2120mm (上下分体式)
适用人数		单人/双面
高效过滤器规格及数量		985×555×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量		12W×①/30W×①
插座		五孔插座×③ (工作区右侧 2 个, 左侧 1 个)
实物案例图		 